Couplings y adaptadores de broca

Conexiones y cambios de sistema para conjuntos Top Hammer


Componentes para compatibilidad entre barras, brocas y equipos

Couplings, middle stop, reducciones y adaptadores de broca seleccionados según la rosca y la configuración del conjunto.

Se cotizan con base en las conexiones reales del equipo y la herramienta que se desea instalar.



Imagen referencial GEO PERFO



Extracto técnico del catálogo de referencia

Combinaciones de referencia

Componente	Conexiones / sistema	Referencia dimensional
Coupling / middle stop	R38	L 170 / 180 / 190 mm · D 55 mm
Reducción	R38 / T38	L 190 mm · D 55 mm
Reducción	R38 / R32	L 190 mm · D 55 mm
Reducción	R38 / T45	L 207 mm · D 66 mm
Middle stop	T45	L 207 mm · D 66 mm
Adaptador de broca	R32 / T38 · R32 / R38	L 225 mm · D 45 mm
Adaptador de broca	T38 / R32 · R38 / R32	L 245 mm · D 55 mm
Adaptador de broca	T38 / T45 · R38 / T45	L 235 mm · D 55 mm
Adaptador de broca	T45 / T38 · T45 / T51	L 260 / 280 mm · D 65 / 72 mm

Antes de solicitar una cotización

SELECCIÓN TÉCNICO-COMERCIAL

Las combinaciones y dimensiones deben validarse según el conjunto completo antes de cotizar.

Referencia técnica: catálogo Rock Hound / Gimarpol proporcionado a GEO PERFO. Imágenes y configuraciones referenciales. Dimensiones, códigos, origen, disponibilidad y plazo deben confirmarse al momento de cotizar. GEO PERFO gestiona la búsqueda y cotización bajo requerimiento; no implica stock propio ni representación exclusiva.